

# ClickShare CX-20

Lancement imminent - Transformer les salles de réunion et les espaces collaboratifs de petites et moyennes tailles en



- **Compatibilité BYOD optimale**
- **Collaboration à distance**
- **Solution triplement indépendante :**  
fonctionne avec n'importe quelle technologie de communications unifiées et avec toutes les marques de périphérique audiovisuel, quel que soit l'appareil
- **Sécurité renforcée**
- **Connexion et gestion dans le cloud**
- **Fourni avec un Conferencing Button**
- **Collaboration à l'aide du Conferencing Button ou**

Le ClickShare CX-20 de Barco répond aujourd'hui aux attentes du monde moderne de l'entreprise en termes de réunions : garantir une collaboration harmonieuse et une grande flexibilité, surtout pour les réunions d'équipes dans des espaces collaboratifs. En encourageant l'innovation créative grâce à la conférence sans fil, le ClickShare CX-20 peut rendre les réunions plus inspirantes et plus productives.

**Lancement imminent**  
**Démarrer une réunion collaborative depuis votre appareil**  
**Décidez de la façon dont vous souhaitez collaborer**  
**Sécurité renforcée et intégration transparente**

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****CLICKSHARE CX-20**

<b>Dimensions de la Base Unit ClickShare</b>	
Dimensions (H x l x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation	Fonctionnement : 5-10 W, 24 W max.
Poids	900 gr
<b>Spécifications générales</b>	
Systèmes d'exploitation	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare). iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b
Sortie audio	USB, HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
Clickshare Buttons	1
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocols	Aiplay, Google Cast, Miracast*
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portée	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 port Ethernet LAN 1 Gbit 1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Oui
Local view & moderation	Visualisation locale de l'écran de la salle uniquement
Connexion réseau	LAN et WiFi *
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
*	* selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode

Crée le : 11 Feb 2020

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).