



Ecran Samsung SMART Signage

Série QET 43 50 55 65 70 75 82



Améliorez votre communication grâce à un affichage UHD efficace



Une qualité d'image exceptionnelle

Grâce à un processeur vidéo puissant, la série QET est capable de traiter les images de manière optimale. Les contours et les détails flous sont améliorés afin de garantir la meilleure lisibilité des textes et des images à l'écran.



Des couleurs vives et naturelles

Profitez de l'images captivantes grâce à la technologie Crystal Color qui optimise les tons de couleur. De plus, grâce au contraste élevé, les messages délivrés sont plus clairs et les couleurs plus éclatantes.



Un design fin et épuré

Le design élégant vous permet d'être complètement immergé dans le contenu de l'écran. Avec un large choix de tailles, la série QET s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement professionnel.



Un player intégré facile à utiliser

Le player MagicINFO Lite simplifie la gestion des contenus vidéos et images. Un nouveau contenu peut être ajouté à partir d'un ordinateur personnel ou d'une clé USB en se connectant directement à l'écran.

Série QET - Affichage UHD

CARACTÉRISTIQUES

Model	QE43T	QE50T	QE55T	QE65T
AFFICHAGE				
Taille	43"	50"	55"	65"
Type	Direct LED BLU	Direct LED BLU	Direct LED BLU	Direct LED BLU
Résolution	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
Pixel Pitch (mm)	0.2451 x 0.2451	0.285375 x 0.285375	0.315 x 0.315	0.372 x 0.372
Luminosité (cd/m ²)	300	300	300	300
Taux de contraste	4000:1	4000:1	4000:1	1200:1
Angle de vision	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Temps de réponse	8ms	8ms	8ms	8ms
Couleurs	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
Usage	16/7	16/7	16/7	16/7
Traitement antireflets	2%	2%	2%	2%

CONNECTIQUES

Signal d'entrée	HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, HDMI/Audio(Common), USB 2.0 x 1			
Signal de sortie	Stereo Mini Jack			
Contrôle externe	RJ45, RS232C (in/out) à travers la stereo jack			
Capteur IR	IR			
Haut parleur	Intégrés (10W+10W)			

ALIMENTATION

Type	Interne			
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz			
Consommation (typ/max)	80 / 121 W/h	95 / 149 W/h	105 / 154 W/h	145 / 204 W/h
Conso. veille	0.5			

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dim. nettes (mm)	963.9 x 558.9 x 59.6	1116.8 x 644.2 x 59.9	1230.5 x 707.2 x 59.9	1449.4 x 830.3 x 59.9
Dim. Emballage (mm)	1081 x 670 x 143	1264 x 780 x 150	1386 x 843 x 158	1606 x 963 x 184
Poids net (kg)	8,4	11,7	14,1	21,2
Poids emballage (kg)	12,1	16,1	19,3	29,4
VESA (mm)	200 X 200	200 X 200	200 X 200	400 X 300
Bords (mm)	3 côtés sans bords	3 côtés sans bords	3 côtés sans bords	3 côtés sans bords
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
Humidité ambiante	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Caractéristiques clés	UHD Signage Display, Built-in MagicInfo Lite, IP5X			
Processeur	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU			
Mémoire vive	2.0GB LPDDR4 1.5GHz 64bi			
Stockage	8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)			
Système d'exploitation	Tizen 4.0 (VDLinux)			
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles			
Références	LH43QETEBGCXEN	LH50QETEBGCXEN	LH55QETEBGCXEN	LH65QETEBGCXEN

Série QET - Affichage UHD

CARACTÉRISTIQUES

Model	QE70T	QE75T	QE82T
AFFICHAGE			
Taille	70"	75"	82"
Type	Direct LED BLU	Direct LED BLU	Direct LED BLU
Résolution	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
Pixel Pitch (mm)	0.392 x 0.392	0.4296 x 0.4296	0.47025 x 0.47025
Luminosité (cd/m ²)	300	300	300
Taux de contraste	1200:1	4000:1	4000:1
Angle de vision	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Temps de réponse	8ms	8ms	8ms
Couleurs	16.7M	16.7M	16.7M
Usage	16/7	16/7	16/7
Traitement antireflets	2%	2%	2%

CONNECTIQUES

Signal d'entrée	HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, HDMI/Audio(Common), USB 2.0 x 1		
Signal de sortie	Stereo Mini Jack		
Contrôle externe	RJ45, RS232C (in/out) à travers la stereo jack		
Capteur IR	IR		
Haut parleur	Intégrés (10W+10W)		

ALIMENTATION

Type	Interne		
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz		
Consommation (typ/max)	180 / 242 W/h	171 / 253 W/h	211 / 275 W/h
Conso. veille	0.5		

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dim. nettes (mm)	1572.4 x 874.5 x 59.9	1673.2 x 958.2 x 59.9	1829.9 x 1045 x 59.9
Dim. Emballage (mm)	1746 x 1035 x 190	1840 x 1118 x 198	2033 x 1209 x 290
Poids net (kg)	25,1	30,9	37,5
Poids emballage (kg)	34,3	41,5	52,1
VESA (mm)	400 X 300	400 X 400	600 x 400
Bords (mm)	3 côtés sans bords	3 côtés sans bords	3 côtés sans bords
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
Humidité ambiante	10~80%	10~80%	10~80%

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Caractéristiques clés	UHD Signage Display, Built-in MagicInfo Lite, IP5X		
Processeur	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU		
Mémoire vive	2.0GB LPDDR4 1.5GHz 64bi		
Stockage	8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)		
Système d'exploitation	Tizen 4.0 (VDLinux)		
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles		
Références	LH70QETEBGCXEN	LH75QETEBGCXEN	LH82QETEBGCXEN

Série QET - Affichage UHD

VISUELS



A VENIR